



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

ÍTEM I- BUTACAS PARA AUDITORIO

Especificaciones Técnicas	
Estructura:	metálica, de acero tubular. Irá fija al piso mediante anclaje metálico. (a través de brocas, tirafondos o de anclaje químico en caso de ser necesario). Pintada de color oscuro o negro. Mecanismo reforzado del pivoteo del almohadón. El respaldo y el asiento, rectos o curvos, podrán ser ejecutados en madera multilaminada o con terminación completamente tapizada.
Dimensiones:	de eje a eje de apoyabrazos oscilará entre 50 y 60 cm (sugerido 55 cm). La altura de la butaca, entre 80 y 95 cm. La altura del asiento, entre 40 y 50 cm respecto del suelo (sugerido 45 cm).
Tapizado:	podrá abarcar todo el conjunto del respaldo o solamente una de sus caras. En tales casos, deberá llevar un espumado que asegure el confort del usuario. En el caso del almohadón del asiento, además de asegurar su comodidad en largos períodos de permanencia, constará con un movimiento rebatible automático. Deberá ejecutarse en espuma de alta densidad (poliuretano inyectado ignífugo), de manera tal que asegure una mínima deformación con su uso normal y periodico.
Seguridad:	el tapizado llevará un tratamiento ignífugo al momento de su colocación.
Género:	podrá ser pana, tela antivandálica, tela sintética o tela tipo chenille, color o/y diseño a elección.
Apoyabrazos:	podrán ser tapizados o laqueados, al igual que las tapas de los extremos de filas. Podrán ser también de madera multilaminada o maciza.
Instalación:	deberá ser ejecutada por personal idóneo, altamente calificado, con las herramientas específicas y equipos de andamiaje que fueran necesarios.
Muestra:	se solicitarán catálogos. Todas las medidas se verificarán en obra.


Ing. FERNANDO LÓPEZ GARCIA
INSPECTOR DE OBRA
CONSEJO ASESOR DE LA MAGISTRATURA

ÍTEM 1.1 - BUTACAS DOBLES

- Cada tándem doble se ejecutará con 3 (tres) apoyabrazos cada uno y 2 (dos) laterales en sus extremos.

ÍTEM 1.2 - BUTACAS TRIPLES

- Cada tándem triple se ejecutará con 4 (cuatro) apoyabrazos cada uno y 2 (dos) laterales en sus extremos.

ÍTEM 1.3 - BUTACAS CUÁDRUPLES

- Cada tándem cuádruple se ejecutará con 5 (cinco) apoyabrazos cada uno y 2 (dos) laterales en sus extremos.

ÍTEM 1.4 - BUTACAS QUÍNTUPLES

- Cada tándem quíntuple se ejecutará con 6 (seis) apoyabrazos cada uno y 2 (dos) laterales en sus extremos.

